



Veronese Antico

Smalto Ferromicaceo anticorrosivo ad effetto antichizzante

Codice Prodotto: 01.004
Scheda Tecnica versione V.03

Descrizione breve	Smalto Ferromicaceo anticorrosivo ad effetto antichizzante
Descrizione estesa	<p>Pittura protettiva anticorrosiva per ferro con un'alta percentuale di ossido di ferro micaceo.</p> <p>Per le sue caratteristiche questo prodotto viene impiegato per proteggere ed abbellire manufatti in ferro quali porte, finestre, ringhiere, cancelli, balconi, oggetti artistici in ferro battuto. A lavoro ultimato si ottiene una superficie leggermente ruvida con gradevole aspetto "Antico".</p> <p>Effetto ferro battuto Mano unica Non gocciola</p> <p>Colori di cartella</p>
Applicazione	Va eseguita a spruzzo o pennello di pura setola avendo cura di far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra. Eventuali finiture sovrapposte al prodotto (smalti nitro, bicomponenti poliaccrilici e acrilici, clorocaucciù) vanno applicate dopo completa reticolazione del film di vernice (attendere almeno 7 giorni).
Rapporto di catalisi	
Diluizione	10-15% per applicazioni a pennello. - 25-30% per applicazioni a spruzzo.
Essiccazione	Al tatto 7 - 8 h circa; in profondità 24 h circa a
Granulometria	
Preparazione del supporto	<p>FERRO NUOVO: Pulire e sgrassare con Diluente nitro.</p> <p>FERRO GIÀ VERNICIATO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con Diluente Nitro.</p>
Peso specifico	1,35 - 1,45 kg/l.
Confezioni di vendita	12 x 0,750L - 4 x 2,5L - 16L.

Resa teorica 10 - 12 mq/l.

Viscosità Prodotto Tixotropico.

Stoccaggio

Rimozione

Avvertenze

Lavaggio attrezzi